



ÉQUIPEMENTS DE MÉTIERS DE BOUCHE

## ADOU-5L-VOLUM

ADOUISSEUR AUTOMATIQUE VOLUMÉTRIQUE 5 LITRES



### MODÈLE PRÉSENTÉ ADOU-5L-VOLUM.

Dimensions : H 465 (fermé) / H 560 (ouvert) x L 240 x P 425 mm

Branchemet :  $\frac{3}{4}$ " entrée sortie

Évacuation : Ø 11-14 mm

Valve avec fonctionnement volumétrique-temps / volume-temps

Réglage de la dureté à la sortie

By-pass incorporé



L'ADOUISSEUR D'OMNIWASH possède un système doté de contrôle volumétrique qui consiste à évaluer le réel passage de l'eau. Ce critère garantit une économie d'eau et de sel, ainsi qu'une durée des résines maximale, étant donné que leurs régénérations se font en fonction de l'eau consommée (à la différence des systèmes temporisés dans lesquels les régénérations sont programmées à des moments déterminés). Le principal entretien consiste à s'assurer que la cuve à saumure contienne bien du sel (gros ou en pastilles), afin qu'au moment de la phase de régénération l'adouisseur puisse aspirer de la saumure sans problèmes. C'est également le seul coût d'exploitation.

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

### RENSEIGNEMENTS

T. 04 98 11 80 33

CONTACT@EMB-SAGAA.FR

[WWW.EMB-FRANCE.EU](http://WWW.EMB-FRANCE.EU)

FICHE PRODUIT  
ADOUISSEUR AUTOMATIQUE